

Общество с ограниченной ответственностью

# «Керамика и Клинкер»

**Прайс лист розница 2018 г. на сухие смеси Perel**

(действителен с 04.06.2018 г.)



| Наименование   | Назначение  | Расход смеси:          | Упак., кг | На поддоне | Цена розница   |    |                            |
|--|---|------------------------|-----------|------------|--|----|----------------------------|
| <b>Теплоизоляционный кладочный раствор</b>   |   |                        |           |            |  |    |                            |
| <b>Perel TKS 2020</b><br>(усиленный)   | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – <b>0,20 Вт/м°C</b> ). <b>Выход раствора:</b> 25-28 литр./ мешок  | 51 блок 2 - 2,2 кг     | 25        | 40         | <b>331</b>   |    |                            |
|  |   | 44 блок 1,7- 1,9 кг    |           |            |  |    |                            |
|  |   | 38 блок 1,5– 1,6 кг    |           |            |  |    |                            |
|  |   | 25 блок 1,5– 1,6 кг    |           |            |  |    |                            |
|  |   | 12 блок 0,9 – 1 кг     |           |            |  |    |                            |
| <b>Perel TKS 6020</b><br>(экономичный)   | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – <b>0,18 Вт/м°C</b> ). <b>Выход раствора:</b> 28-30 литр./ мешок | 51 блок 1,5- 1,6 кг    | 20        | 50         | <b>352</b>   |    |                            |
|  |   | 44 блок 1,3- 1,4 кг    |           |            |  |    |                            |
|  |   | 38 блок 1,1– 1,2 кг    |           |            |  |    |                            |
|  |   | 25 блок 1,1– 1,2 кг    |           |            |  |    |                            |
|  |   | 12 блок 0,7– 0,8 кг    |           |            |  |    |                            |
| <b>Perel TKS 8020</b><br>(эффективный)   | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – <b>0,17 Вт/м°C</b> ). <b>Выход раствора:</b> 28-30 литр./ мешок | 51 блок 1,4 - 1,5 кг   | 17,5      | 55         | <b>352</b>   |    |                            |
|  |   | 44 блок 1,2- 1,3кг     |           |            |  |    |                            |
|  |   | 38 блок 1 – 1,1 кг     |           |            |  |    |                            |
|  |   | 25 блок 1 – 1,1 кг     |           |            |  |    |                            |
|  |   | 12 блок 0,6– 0,7 кг    |           |            |  |    |                            |
| <b>Цветные кладочные растворы (50 кг)</b>  |   |                        |           |            |  |    |                            |
| <b>Perel SL</b>  | Цветные кладочные растворы  | 0001 супер-белая       | 50        | 30         | <b>638</b>   |    |                            |
|  |   | 0005 белая             |           |            | <b>496</b>   |    |                            |
|  | «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.  | 0020 бежевая           |           |            | 50   | 30 | <b>501</b>                 |
|  |   | 0025 кремowo-бежевая   |           |            |  |    | <b>550</b>                 |
|  |   | 0030 кремowo-желтая    |           |            |  |    | <b>518</b>                 |
|  |   | 0035 желтый            |           |            |  |    | <b>565</b>                 |
|  |   | 0040 кремowая          |           |            |  |    | <b>428</b>                 |
|  |   | 0045 светло-коричневая |           |            |  |    | <b>524</b>                 |
|  |   | 0010 серая             |           |            |  |    | <b>583</b>                 |
|  |   | 0015 темно-серая       |           |            |  |    | <b>642</b>                 |
|  |   | 0050 коричневая        |           |            |  |    | <b>733</b>                 |
|  |   | 0055 шоколадная        |           |            |  |    | <b>752</b>                 |
|  |   | 0060 красная           |           |            |  |    | <b>649</b>                 |
|  |   | 0065 черная            |           |            |  |    | <b>709</b>                 |
|  |   | <b>Perel VL</b>        |           |            |  |    | Цветные кладочные растворы |
| 0205 белая   | <b>653</b>  |                        |           |            |  |    |                            |
| «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка) | 0220 бежевая  |                        | 50        | 30         | <b>681</b>   |    |                            |
|  | 0225 кремowo-бежевая  |                        |           |            | <b>709</b>   |    |                            |
|  | 0230 кремowo-желтая   |                        |           |            | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6                         |    |                            |
|  | 0235 желтый   |                        |           |            | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8                         |    |                            |
|  | 0240 кремowая   |                        |           |            | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0                     |    |                            |
|  | 0245 светло-коричневая  |                        |           |            | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0                     |    |                            |
|  | 0210 серая  |                        |           |            | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1                        |    |                            |
|  | 0215 темно-серая  |                        |           |            | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8                           |    |                            |
|  | 0250 коричневая   |                        |           |            | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм |    |                            |
|  | 0255 шоколадная   |                        |           |            |  |    |                            |
| 0260 красная   |   |                        |           |            |  |    |                            |
| 0265 черная  |   |                        |           |            |  |    |                            |
| <b>Perel NL</b>  | Цветные кладочные растворы  | 0101 супер-белая       | 50        | 30         | <b>768</b>   |    |                            |
|  |   | 0105 белая             |           |            | <b>676</b>   |    |                            |
|  | «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для  | 0120 бежевая           |           |            | 50   | 30 | <b>698</b>                 |
|  |   | 0125 кремowo-бежевая   |           |            |  |    | <b>725</b>                 |
|  |   | 0130 кремowo-желтая    |           |            |  |    | <b>730</b>                 |
|  |   | 0135 желтый            |           |            |  |    | <b>730</b>                 |
|  |   | 0140 кремowая          |           |            |  |    | <b>730</b>                 |
|  |   | 0145 светло-коричневая |           |            |  |    | <b>730</b>                 |
|  |   | 0110 серая             |           |            |  |    | <b>556</b>                 |

|  |  |                                 |  |                  |     |  |
|--|--|---------------------------------|--|------------------|-----|--|
|  | <b>гиперпрессованного кирпича)</b>   | 0115 темно-серая                |  |                  | 685 |  |
|  |  | 0150 коричневая                 |  |                  | 717 |  |
|  |  | 0155 шоколадная                 |  |                  | 765 |  |
|  |  | 0160 красная                    |  |                  | 877 |  |
|  |  | 0165 черная                     |  |                  |     |  |
| <b>Цветные кладочные растворы (25 кг)</b>  |  |                                 |  |                  |     |  |
| <b>Perel SL ( лето ), 25 кг</b>  | Цветные кладочные растворы   | 0001 супер-белая                |  | 25               | 48  | 336  |
|  |  | 0005 белая                      |  |                  |     | 263  |
|  | «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.   | 0020 бежевая                    |  |                  |     | 273  |
|  |  | 0025 кремово-бежевая            |  |                  |     | 275  |
|  |  | 0030 кремово-желтая             |  |                  |     | 280  |
|  |  | 0035 желтый                     |  |                  |     | 304  |
|  |  | 0040 кремовая                   |  |                  |     | 284  |
|  |  | 0045 светло-коричневая          |  |                  |     | 302  |
|  |  | 0010 серая                      |  |                  |     | 214  |
|  |  | 0015 темно-серая                |  |                  |     | 268  |
|  |  | 0050 коричневая                 |  |                  |     | 296  |
|  |  | 0055 шоколадная                 |  |                  |     | 331  |
|  |  | 0060 красная                    |  |                  |     | 332  |
|  |  | 0065 черная                     |  |                  |     | 381  |
|  |  | <b>Perel VL ( лето ), 25 кг</b> |  |                  |     | Цветные кладочные растворы   |
| 0205 белая   | 313  |                                 |  |                  |     |  |
| «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)                   | 0220 бежевая   |                                 | <b>Расход смеси:</b>                                 |                  |     |  |
|  | 0225 кремово-бежевая   |                                 | Тип кирпича/ кг                                      |                  |     |  |
|  | 0230 кремово-желтая  |                                 | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6                         |                  |     |  |
|  | 0235 желтый  |                                 | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8                         |                  |     |  |
|  | 0240 кремовая  |                                 | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0                     |                  |     |  |
|  | 0245 светло-коричневая   |                                 | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0                     |                  |     |  |
|  | 0210 серая   |                                 | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1                        |                  |     |  |
|  | 0215 темно-серая   |                                 | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8                           |                  |     |  |
|  | 0250 коричневая  |                                 | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм |                  |     |  |
|  | 0255 шоколадная  |                                 |  |                  |     |  |
|  | 0260 красная   |                                 |  |                  |     |  |
|  | 0265 черная  |                                 |  |                  |     |  |
|  | <b>Perel NL ( лето ), 25 кг</b>  |                                 | Цветные кладочные растворы                           | 0101 супер-белая |     | 25   |
| 0105 белая   |  | 328                             |  |                  |     |  |
| «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича) |  | 0120 бежевая                    | 343  |                  |     |  |
|  |  | 0125 кремово-бежевая            | 347  |                  |     |  |
|  |  | 0130 кремово-желтая             | 348  |                  |     |  |
|  |  | 0135 желтый                     | 372  |                  |     |  |
|  |  | 0140 кремовая                   | 356  |                  |     |  |
|  |  | 0145 светло-коричневая          | 370  |                  |     |  |
|  |  | 0110 серая                      | 263  |                  |     |  |
|  |  | 0115 темно-серая                | 325  |                  |     |  |
|  |  | 0150 коричневая                 | 343  |                  |     |  |
|  |  | 0155 шоколадная                 | 369  |                  |     |  |
|  |  | 0160 красная                    | 373  |                  |     |  |
|  |  | 0165 черная                     | 425  |                  |     |  |
|  |  | <b>Цветные затирки</b>          |  |                  |     |  |
| <b>Perel RL</b>  | Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм. | 0410 серая                      |  | 25               | 48  | 872  |
|  |  | 0405 белая                      |  |                  |     | <b>Расход смеси:</b><br>2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала |
|  |  | 0415 темно-серая                |  |                  |     |  |
|  |  | 0420 бежевая                    |  |                  |     |  |
|  |  | 0436 горчичная                  |  |                  |     |  |
|  |  | 0437 медная                     |  |                  |     |  |
|  |  | 0438 кирпичная                  |  |                  |     |  |
|  |  | 0440 кремовая                   |  |                  |     |  |
|  |  | 0445 светло-коричневая          |  |                  |     |  |
|  |  | 0450 коричневая                 |  |                  |     |  |
|  |  | 0455 шоколадная                 |  |                  |     |  |
|  |  | 0465 черная                     |  |                  |     |  |
|  |  |                                 |  |                  |     |  |
|  |  | 947                             |  |                  |     |  |
| <b>Клеевые смеси</b>   |  |                                 |  |                  |     |  |

|                                |   |  |           |    |            |
|--------------------------------|---|--|-----------|----|------------|
| <b>Basis 0311</b>              | Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>70 кг/м<sup>2</sup></b> .   | <b>Расход смеси:</b><br>3,5-5 кг/кв.м<br>При использовании зубчатого шпателя<br>6х6 мм | 25        | 48 | <b>204</b> |
| <b>Keramogranit 0322</b>       | Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .   |  | <b>25</b> | 48 | <b>285</b> |
| <b>Premium 0314</b>            | Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .            |  | 25        | 48 | <b>341</b> |
| <b>White 0317</b>              | <b>БЕЛАЯ</b> , водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> . | <b>Расход смеси:</b> 3,5-4 кг/кв.м   | 25        | 48 | <b>504</b> |
| <b>Termix 0319</b>             | Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.   | <b>Расход смеси:</b> 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм                                     | 25        | 48 | <b>305</b> |
| <b>Termix-M 0320</b>           |   |  | 25        | 48 | <b>381</b> |
| <b>Blokus 0318</b>             | Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)   | <b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм   | 25        | 48 | <b>211</b> |
| <b>Blokus 0340</b>             |   |  | 40        | 40 | <b>305</b> |
| <b>Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)</b>     | <b>БЕЛАЯ</b> , Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)  | <b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм   | 25        | 48 | <b>299</b> |
| <b>Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)</b>     |   |  | 40        | 40 | <b>551</b> |
| <b>Gipsel 0330</b>             | Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ППП, ГКЛ, ГВЛ.  | <b>Расход смеси:</b> 1,5-2 кг/кв.м   | 30        | 40 | <b>341</b> |
| <b>Штукатурные смеси</b>       |   |  |           |    |            |
| <b>Robust 0515</b>             | <b>Цементно-известковая</b> штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.  | <b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм                                      | 25        | 48 | <b>229</b> |
| <b>Robust-M 0514</b>           |   |  |           | 48 | <b>218</b> |
| <b>ТерпоRob 0518</b>           | Легкая перлитовая <b>цементно-известковая</b> штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.   | <b>Расход смеси:</b> 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм                                      | 20        | 40 | <b>248</b> |
| <b>ТерпоPlast 0528</b>         | Легкая перлитовая <b>гипсовая</b> штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.  | <b>Расход смеси:</b> 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм                                       | 30        | 40 | <b>342</b> |
| <b>ТерпоPlast 0529 (БЕЛАЯ)</b> | <b>БЕЛАЯ</b> , Легкая перлитовая <b>гипсовая</b> штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.   | <b>Расход смеси:</b> 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм                                       | 30        | 40 | <b>342</b> |
| <b>Plaster 0521</b>            | Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.   | <b>Расход смеси:</b> 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм                                      | 30        | 40 | <b>287</b> |
| <b>PLAST 0522</b>              | Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.   | <b>Расход смеси:</b> 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм                                      | 30        | 40 | <b>297</b> |
| <b>Plaster 0526 (БЕЛАЯ)</b>    | <b>БЕЛАЯ</b> , Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.  | <b>Расход смеси:</b> 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм                                      | 30        | 40 | <b>297</b> |
| <b>PLAST 0527(БЕЛАЯ)</b>       | <b>БЕЛАЯ</b> , Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.  | <b>Расход смеси:</b> 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм                                       | 30        | 40 | <b>311</b> |
| <b>Шпатлевочные смеси</b>      |   |  |           |    |            |
| <b>Facade - c 0650</b>         | Атмосферостойкая <b>СЕРАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.  | <b>Расход смеси:</b> 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм                                     | 25        | 48 | <b>365</b> |

|   |   |                  |   |       |            |             |
|---|---|------------------|---|-------|------------|-------------|
| <b>Facade - b 0652</b>                    | Атмосферостойкая <b>БЕЛАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.  |                  | <b>Расход смеси:</b> 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм  | 20    | 48         | <b>408</b>  |
| <b>Finish 0655</b>                        | <b>СУПЕР-БЕЛАЯ</b> , трещиноустойчивая <b>полимерная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.   |                  | <b>Расход смеси:</b> 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм  | 20    | 48         | <b>373</b>  |
| <b>Plaster wall 0667</b>                  | <b>Гипсовая</b> атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, <b>СЕРАЯ</b>  |                  | <b>Расход смеси:</b> 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм  | 25    | 48         | <b>352</b>  |
| <b>Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)</b>          | <b>Гипсовая</b> атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, <b>БЕЛАЯ</b>  |                  | <b>Расход смеси:</b> 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм  | 25    | 40         | <b>352</b>  |
| <b>Perel Rinzafo</b>                      | Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной штукатурки, заделки швов из ГКЛ и трещин, а так же для подготовки поверхностей под покраску. Высокая пластичность. <b>СУПЕР-БЕЛАЯ</b> . |                  | <b>Расход смеси:</b> 0,9 л/кв.м при слое 1 мм   | 16    | 33         | <b>683</b>  |
| <b>Смеси для выравнивания пола</b>        |   |                  |   |       |            |             |
| <b>Express 0720</b>                       | Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 10 до 80 мм</b> . Пешее хождение через <b>8 часов</b> . Для внутренних и наружных работ.   |                  | <b>Расход смеси:</b> 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм   | 25    | 48         | <b>197</b>  |
| <b>Faster 0732</b>                        | Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 2 до 100 мм</b> . Пешее хождение возможно через <b>4 часа</b> .   |                  | <b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм   | 24    | 48         | <b>334</b>  |
| <b>Гидроизолирующие смеси</b>             |   |                  |   |       |            |             |
| <b>Aquastop 0810</b>                      | Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.   |                  | <b>Расход смеси:</b> 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм  | 25    | 48         | <b>729</b>  |
| <b>Perel Isolante</b>                     | Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). <b>Не является финишным покрытием.</b>  |                  | <b>Расход:</b> 120-640 г/кв.м   | 14    | 33         | <b>2137</b> |
| <b>Система укладки брусчатки RODSTONE</b> |   |                  |   |       |            |             |
| <b>Основа 0901</b>                        | Дренажный раствор для брусчатки   |                  | <b>Расход смеси :</b> 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм  | 25    | 48         | <b>270</b>  |
| <b>Адгезив</b>                            | Клеевой состав для фиксации брусчатки   | 0902 Серый       | <b>Расход смеси :</b> 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м <sup>2</sup>  |       |            | <b>332</b>  |
|   |   | 0903 Белый       |   |       |            | <b>484</b>  |
| <b>Шов-литой</b>                          | Затирка для брусчатки, <b>водонепроницаемая</b>   | 0942 Белый       | <b>Расход смеси:</b> В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм |       |            | <b>453</b>  |
|   |   | 0943 Серый       |   |       |            | <b>410</b>  |
|   |   | 0944 Тёмно-серый |   |       |            | <b>453</b>  |
| 0946 Кремово-желтый                       | <b>465</b>  |                  |   |       |            |             |
| <b>Шов-фильтр</b>                         | Затирка для брусчатки, <b>водопроницаемая</b>   | 0953 Серый       |   |       | <b>409</b> |             |
| <b>Антиморозные добавки</b>               |   |                  |   |       |            |             |
| <b>No Frost 5555</b>                      | Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.   |                  | <b>Расход :</b> на 50 кг смеси:<br>при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)   | 10 л. | 48         | <b>945</b>  |
|   |   |                  |   | 1 л.  | 100        | <b>210</b>  |